



## Description et fiche technique

Machine à café semi-automatique avec débit continu.

Disponible dans les modèles MS60 1 groupe, MS70 2 groupes compacte, MS100 2, 3, 4 groupes.

- Carrosserie en acier inox ou peinte
- Pompe volumétrique avec by-pass équilibré incorporée
- Panneau commande manuel
- Auto-niveau électronique
- Lance eau a bouton
- Thermostat de sécurité partie électrique

Optionnels:

- Infuseur sur le groupe de débit
- Chauffe-tasse (modèles 70 et 100)
- Mélangeur eau chaude (modèles 70 et 100)
- Kit gaz (modèles 100)
- Version « grande tasse » pour l'utilisation de verres jusqu'à 135 mm
- Adaptateur pour dosettes en papier ou plastique facilement interchangeable à appliquer au normal groupe de débit
- Cappuccinatore ou monte-lait manuel

Modèle	STILO MS 60	STILO MS 70	STILO MS 100	STILO MS 100
Version	1 GROUPE	2 GROUPES	2 GROUPES	3 GROUPES
Dimensions mm.	415x535x500h	595x535x500h	795x535x500h	1035x535x500h
Capacité chaudière	4 lt.	4,9 lt.	11 lt.	17 lt.
Lance(s) vapeur	1	1	2	2
Puissance	1600 watt	2700 watt	2700/4500 watt	4500/5400 watt
Alimentation	220/240V monophasé, 110V monophasé (1.200W)	220/240V monophasé, 380/415V triphasé, 110V monophasé (2.400W)	220/240V monophasé, 380/415V triphasé, 110V monophasé (2.400W)	220/240V monophasé, 380/415V triphasé
Kit gaz	/	/	optionnel	optionnel
Mélangeur	/	optionnel	optionnel	optionnel
Chauffe-tasse	/	optionnel	optionnel	optionnel
Poids	47 kg	60 kg	68 kg	83 kg
Couleurs			  	