

EPLUCHEUSE 18 KG AVEC FILTRE


Réf: 98FP103E



Description



- Équipement professionnel
- Entièrement structuré en acier inoxydable AISI 304
- Moteur asynchrone ventilé de fabrication italienne
- Vanne électronique des jets d'eau
- Micro-interrupteur de sécurité monté sur le couvercle et la goulotte
- Couvercle en plastique transparent incassable
- Tiroir filtre à déchets inclus
- Panneau de commande numérique
- Pièces électriques recouvertes d'un boîtier en plastique ergonomique
- Minuterie numérique multifonctions
- Bouton de décharge manuel
- Prise de décharge murale ou au sol
- Transmission par courroie



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

| | | | |
|-------------------------------------|---------------------|------------------------------------|--------------------|
| Puissance (Kwatt/Hp) | 0,90 (1,20) | Cycle d'épluchage des moules (sec) | 120-150 |
| Alimentation (Volt/Hz) | 230/50 - 230-400/50 | Charge maximale (kg) | 18 |
| Collecteur de refoulement latéral | ø50 mm | Tours de plat éplucheur (RPM) | 320 |
| Collecteur de refoulement inférieur | ø50 mm | Poids net mono/triphasé (kg) | 47,0/47,0 |
| Alimentation tuyau flexible (inch) | 3/4 | Poids brut mono/triphasé (kg) | 55,0/55,0 |
| Production /heure | 500 kg | Dimensions (mm) | L.530 P.660 H.1200 |
| Température eau (C°) | 5-20 | Dimensions de l'emballage (mm) | B.670 D.590 H.1310 |

www.behtunisie.store